



EPSON

FP-81 II RT

La Stampante Telematica Fiscale, collegata direttamente al server dell'Agenzia delle Entrate

La stampante Epson FP-81 II RT è una stampante POS che utilizza la tecnologia di *stampa termica diretta*. La sua risoluzione massima è di *203 x 203 DPI garantendo la leggibilità dei documenti*. Questa stampante non supporta la stampa a colori e viene alimentata tramite corrente alternata.

La Epson FP-81 II RT offre una soluzione efficiente per la stampa dei *documenti POS*. Grazie alla tecnologia di stampa termica diretta, *non è necessario utilizzare inchiostro o toner, riducendo così i costi di manutenzione*.

La stampante è progettata per essere resistente nel tempo, con *materiali di alta qualità che assicurano la sua affidabilità e durata nel tempo*.

Con una velocità di stampa di 150 mm al secondo, la Epson FP-81 II RT è in grado di *gestire in modo efficiente e rapido grandi volumi di documenti*, ed è dotata di una *taglierina automatica integrata*, per garantire un rapido servizio clienti. La stampante supporta una vasta gamma di caratteri e offre la flessibilità di stampare su diverse larghezze di carta.

Specifiche Tecniche

Generale

Marca Epson
Modello FP-81 II RT | C31CB75014JN
Prodotto stampanti
EAN 8715946672755, 8715946706511
Lingua Italiano
Tipo di file IT - 279 (PDF)

Velocità di stampa

Tecnologia di stampa Termica diretta
Tipo Stampante POS
Risoluzione massima 203 x 203 DPI
A colori No
Velocità di stampa 150 mm/s
Dimensione dei caratteri 1.25 x 3 mm
Tabella dei caratteri ANK



La Stampante Telematica Fiscale, collegata direttamente al server dell'Agenzia delle Entrate

Collegamento in rete

Collegamento ethernet LAN Sì
Velocità trasferimento Ethernet LAN 10, 100 Mbit/s

Dimensioni e peso

Larghezza 140 mm
Profondità 199 mm
Altezza 146 mm
Peso 1800 g

Connettività

Tecnologia di connessione Cablato
Interfaccia standard Ethernet, RS-232, USB 2.0

Porte seriali 1
Quantità porte USB 2.0 2
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) 1

Connettore USB USB Type-A / Mini-USB Type-B
Porta USB Sì
Interfaccia seriale Sì
Tipo interfaccia seriale RS-232

Gestione energetica

Tipologia alimentazione AC
Tensione di ingresso AC24 V



EPSON

FP-81 II RT



Condizioni ambientali

Intervallo temperatura di funzionamento 5 - 45 °C
Intervallo di temperatura-10 - 50 °C
Range di umidità di funzionamento 10 - 90 %
Umidità 10 - 90 %

Caratteristiche

Diametro massimo rullo 83 mm
Larghezza carta supportata 79.5 mm
Certificazione CE, TÜV, EN55022 Class A
Tempo medio tra guasti (MTBF) 360000 h
Durata nastro 100 milioni di caratteri
Durabilità taglierina 1.5 milioni di tagli
Processore integrato Sì
Lama Sì
Sensori integrati Paper-end, Near-paper, Cover sensor open

Dati su imballaggio

Cavi inclusi AC
Quantità per pacco 1 pz

Contenuto dell'imballo

Guida rapida Sì
Adattatore AC/DC Sì

Design

Colore del prodotto Grigio
Display incorporato Sì
Tipo di display LCD
Risoluzione del display 128 x 38 Pixel